


A++ **A** 230V IP20 $R_g > 80$ UGR < 19 up to L80/50.000h MacAdam 3 DALI switchDIM

LED
3000 K, 4000 K, dynamic white
up to 142 lm/W, up to 2986 lm/m
 $R_g > 80$, MacAdam 3
non-dim / DALI
IEC 62471: Blue light hazard: RG≤1
Lifetime up to L80/50.000h

Optic
direct
satiné & microprism for reduced brightness (LRA)
extra comfort microprism for reduced glare ratio
asymmetric cover

Options
Emergency lighting 3 h (p. 447)
Motion and day-light sensor (p. 446)
RAL of your choice (p. 449)



Housing
powder coated
RAL 9006
RAL 9016
RAL 9005

1 Länge | Length | Longueur | Lunghezza

574 mm	057
854 mm	085
1134 mm	113
1414 mm	141
1694 mm	169
2254 mm	225
2818 mm	281
3378 mm	337
4498 mm	449

Bandlösungen | Customized solutions | Solutions sur mesure | Sistema lineare p. 316

2 Gehäusefarbe | Housing colour | Couleur du luminaire | Colore profilo

silber silver argent argento (RAL 9006)	9006
weiß white blanc bianco (RAL 9016)	9016
schwarz black noir nero (RAL 9005)	9005
RAL colours on request (p. 449)	

3 Farbtemperatur | Colour temperature | Température de couleur | Temperatura colore

3000 K	830
4000 K	840
2700 - 6500 K dynamic white	HCL

4 Output

low output non-dim	L1
low output DALI	L3
high output DALI	H3
dynamic white	X3

5 Diffusoren | Diffusers | Diffuseurs | Diffusori

satiné	S
microprism	M
asymmetric	A
extra comfort (low output only)	E

Beispiel | Example | Exemple | Esempio

1414 mm, white, 4000 K, high output DALI, satiné

P40A141-9016C1840H3S

Luminous Flux (lm)

4000 K satiné	high output		low output	
	high output	low output	high output	low output
574 mm	1360 lm	814 lm		
854 mm	2080 lm	1230 lm		
1134 mm	2879 lm	1664 lm		
1414 mm	3606 lm	2075 lm		
1694 mm	4362 lm	2469 lm		
2254 mm	5757 lm	3329 lm		
2818 mm	7211 lm	4150 lm		
3378 mm	8724 lm	4938 lm		
4498 mm	11514 lm	6657 lm		

System Power (W)

	high output		low output		dynamic white	
	high output	low output	high output	low output	high output	low output
574 mm	13W	8,2W	14,5W			
854 mm	19W	11,5W	21W			
1134 mm	25W	14,5W	26W			
1414 mm	31W	17,5W	32W			
1694 mm	37W	20W	37W			
2254 mm	47W	27W	49W			
2818 mm	62W	35W	63W			
3378 mm	74W	40W	74W			
4498 mm	94W	55W	98W			

Weight (kg)

574 mm	1,4 kg
854 mm	1,9 kg
1134 mm	2,4 kg
1414 mm	3,3 kg
1694 mm	3,8 kg
2254 mm	4,8 kg
2818 mm	6,4 kg
3378 mm	7,4 kg
4498 mm	9,2 kg

COMPARE LIGHT COLOUR

Luminous Flux (lm)	3000 K		4000 K		dynamic white
	high output	low output	high output	low output	2700-6500 K
1414 mm	3519 lm	2051 lm	3606 lm	2075 lm	3290 lm



COMPARE COVER

Luminous Flux (lm)	satiné		microprism*		extra comfort	asymmetric	
	high output	low output	high output	low output	low output	high output	low output
1414 mm	3606 lm	2075 lm	3747 lm	2153 lm	2413 lm	3214 lm	1849 lm

* Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-9,5% Lichtstrom).
* The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized foil for increased homogeneity (-9.5% luminous flux).
* Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-9,5% sur le flux lumineux).
* Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-9,5% del flusso luminoso).