

### Produit

S31E168-WSSIC1935M13  
shoplight 168 frame Projecteur encastré blanc - ca

### Général

LED MO 3500K 25W 2170lm 36°  
rotatif et pivotant, avec verre de protection

### Ampoule

LED MO  
EEC A+  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

### Dimension

LxlxH : 202x202x175mm  
Découpe LxlxH : 180x180x195mm

### Surface/couleur

blanc - cadre argent  
aluminium à structure fine mate thermolaquée

### Optique

Angle de rayonnement : 36°

### Indice de protection



IP20 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur

### Poids

1,7 kg



### Informations sur le produit

Spot encastré LED carré, avec cadre, en aluminium moulé sous pression avec structure fine mate thermolaquée. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Projecteur orientable et pivotant. Pour plafonds de 12,5 à 25 mm d'épaisseur. Caractéristique de rayonnement spot, medium ou flood (17°, 36° ou 54°). Plusieurs coloris disponibles : boîtier intérieur du spot blanc ou noir et cadre blanc ou argent.

