

Articolo

S44F006-BNSIC1927H11

anto+ da incasso senza cornice argento 64x44

Generale

LED HO 2700K 5,8W 354lm 15° 02 Spots

profilo argento RAL9006 opaco

Riflettore antiriflesso argento lucido, Cono

anabbagliante nero opaco

cornice di montaggio

Sorgente

LED HO

EEC A++ - A

indice di resa di colore Ra > 90

Sicurezza fotobiologica RG1 IEC 62471

MacAdam 3



Dimensioni

LxIxh: 64x44x043mm

incavo LxIxP: 73x52x080mm

Superficie/Colore

Profilo: Alluminio, Riflettore antiriflesso di policarbonato

Ottica

Tecnologia lente

angolo d'illuminazione 15°

grado di protezione

IP20 / classe di protezione I




connessione:

230V 50/60Hz

incl. convertitore

peso:

0,2 kg



Prodotto

High-end Lampada da incasso senza cornice in alluminio composto da 2 punti luce con efficienti LED ad alta potenza nella combinazione di colori: Riflettore antiriflesso argento lucido, Cono anabbagliante nero opaco, profilo argento RAL9006 opaco. Speciale tecnologia di lenti, attacco antiriflesso in policarbonato. Distribuzione della luce diretta, geometria della luce simmetrica con un angolo del fascio di luce 'Spot' di 15°. Un indice di resa di colore (Ra) > 90, un'efficienza energetica di 61 lm/W, tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 354 lm di 5,8 W, temperatura di colore di 2700 K. Lampada completa incl. riflettore e convertitore, tolleranza di colore MacAdam 3, Classe di efficienza energetica ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione: A++ - A. vita caratteristica della lampada secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 60.000 h, grado di protezione IP20, classe di protezione I. Collegamento elettrico tramite 3 poli utilizzati. Inclusi tappi di chiusura e cornice di montaggio. Dimensioni LxIxh: 64x44x043 mm, incavo LxIxP: 73x52x080 mm, peso: 0,2 kg