

**Articolo**

S44F006-BPSIC1940H3A  
anto+ da incasso senza cornice argento asy 64x44

**Generale**

LED HO 4000K 6,7W 349lm DALI 02 Spots  
profilo argento RAL9006 opaco  
Riflettore antiriflesso argento lucido, Cono  
anabbagliante argento opaco  
cornice di montaggio

**Sorgente**

LED HO  
EEC A++ - A  
indice di resa di colore Ra > 90  
Sicurezza fotobiologica RG1 IEC 62471  
MacAdam 3



**Dimensioni**

LxIxh: 64x44x043mm  
incavo LxIxP: 73x52x170mm

**Superficie/Colore**

Profilo: Alluminio, Riflettore antiriflesso di  
policarbonato

**Ottica**

Tecnologia lente asimmetrica

**grado di protezione**

IP20 / classe di protezione I

**connessione:**

230V 50/60Hz  
incl. convertitore DALI

**peso:**

0,3 kg



**Prodotto**

High-end Lampada da incasso senza cornice in alluminio composto da 2 punti luce con efficienti LED ad alta potenza nella combinazione di colori: Riflettore antiriflesso argento lucido, Cono anabbagliante argento opaco, profilo argento RAL9006 opaco. Speciale tecnologia di lenti, attacco antiriflesso in policarbonato. Distribuzione della luce diretta, geometria della luce asimmetrica. Un indice di resa di colore (Ra) > 90, un'efficienza energetica di 52 lm/W, tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 349 lm di 6,7 W, temperatura di colore di 4000 K. Lampada completa incl. riflettore e convertitore DALI dimmerabile, tolleranza di colore MacAdam 3, Classe di efficienza energetica ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione: A++ - A. vita caratteristica della lampada secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 60.000 h, grado di protezione IP20, classe di protezione I. Collegamento elettrico tramite 5 poli utilizzati. Inclusi tappi di chiusura e cornice di montaggio. Dimensioni LxIxh: 64x44x043 mm, incavo LxIxP: 73x52x170 mm, peso: 0,3 kg