

Articolo

S44E037-DYSWC1930H31

anto+ da incasso con cornice nero 376x56

Generale

LED HO 3000K 26W 1945lm 15° DALI 12 Spots

profilo nero RAL9005 opaco

Riflettore antiriflesso oro opaco, Cono anabbagliante grigio opaco

2 Supporti di montaggio

Sorgente

LED HO

EEC A++ - A

indice di resa di colore Ra > 90

Sicurezza fotobiologica RG1 IEC 62471

MacAdam 3

Dimensioni

LxIxh: 376x56x043mm

incavo LxIxP: 370x49x080mm

Superficie/Colore

Profilo: Alluminio, Riflettore antiriflesso di policarbonato

Ottica

Tecnologia lente

angolo d'illuminazione 15°

grado di protezione

IP20 / classe di protezione I




connessione:

230V 50/60Hz

incl. convertitore DALI

peso:

0,7 kg



Prodotto

High-end Lampada da incasso con cornice in alluminio composto da 12 punti luce con efficienti LED ad alta potenza nella combinazione di colori: Riflettore antiriflesso oro opaco, Cono anabbagliante grigio opaco, profilo nero RAL9005 opaco. Speciale tecnologia di lenti, attacco antiriflesso in policarbonato. Distribuzione della luce diretta, geometria della luce simmetrica con un angolo del fascio di luce 'Spot' di 15°. Un indice di resa di colore (Ra) > 90, un'efficienza energetica di 73 lm/W, tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 1945 lm di 26 W, temperatura di colore di 3000 K. Lampada completa incl. riflettore e convertitore DALI dimmerabile, tolleranza di colore MacAdam 3, Classe di efficienza energetica ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione: A++ - A. vita caratteristica della lampada secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 60.000 h, grado di protezione IP20, classe di protezione I. Collegamento elettrico tramite 5 poli utilizzati. Inclusi tappi di chiusura e 2 Supporti di montaggio. Dimensioni LxIxh: 376x56x043 mm, incavo LxIxP: 370x49x080 mm, peso: 0,7 kg