

**Articolo**

S03E180-SISIC1BACL11  
meteor flip Faretto d'installazione argento

**Generale**

LED LO 19,5W 1306lm 15°  
Rotabile e orientabile, refrigerazione passiva, con vetro di protezione  
Modulo LED specifico "Prodotti da forno"

**Sorgente**

LED LO  
EEC A  
indice di resa di colore Ra > 80

**Dimensioni**

d.: 0180mm  
incavo d.xP: 170x180mm

**Superficie/Colore**

argento  
Alluminio verniciato a polvere struttura liscia opaca

**Ottica**

angolo d'illuminazione 15°

**grado di protezione**



IP20 / classe di protezione I

**connessione:**

230V 50/60Hz  
incl. convertitore

**peso:**

1,3 kg



**Prodotto**

Faretto LED a plafoniera di pressofusione d'alluminio verniciati a polvere argento. Pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Ottimizzati per l'illuminazione di aree di vendita e presentazione. Modulo LED specifico per l'illuminazione ottimale di prodotti da forno. Tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 1306 lm di 19,5 W. Riflettore d'alluminio con ottica sfaccettata, munito di un vetro di protezione. Caratteristica d'illuminazione 'Spot' di 15°. Riflettore rotabile di 359°, faretto orientabile di 90° e allungabile. Sostituzione del riflettore mediante chiusura a baionetta possibile senza attrezzi di lavoro. Raffreddamento passivo attraverso un raffreddatore di profilo estrusivo di alluminio. Faretto completo incl. riflettore e convertitore, indice di resa di colore (Ra) > 80, classe di efficienza energetica (EEI) A, grado di protezione IP20, classe di protezione I. Opzione con schermo esagono anabbagliante. Dimensioni: d.: 0180 mm, incavo d.xP: 170x180 mm, Gewicht: 1,3 kg