

### Produit

S03E180-SISIC1FLEL11  
meteor flip projecteur encastré argent

### Général

LED LO 20W 1310lm 15°  
roatif, tournant, extensible, refroidi passivement,  
avec le verre de protection  
Module LED spécial "Boucherie"

### Ampoule

LED LO  
EEC A  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80

### Dimension

DM : 0180mm  
Découpe DMxH : 170x180mm

### Surface/couleur

argent  
aluminium à structure fine mate thermolaquée

### Optique

Angle de rayonnement : 15°

### Indice de protection



IP20 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur

### Poids

1,3 kg



### Informations sur le produit

Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent, pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module Led spécial pour un boucherie éclairage optimal. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1310 lm pour 20 W. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'spot' en 15°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur orientable sur 359°, tête de projecteur pivotante sur 90° et extractible. Refroidissement passif par dissipateur en profilé d'aluminium extrudé. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d'abeille. Dimensions : DM : 0180 mm, Découpe DMxH : 170x180 mm, Poids : 1,3 kg