

Produit

T59T061-SWSWC2930X7M
xerxes lampadaire noir 615x325

Général

capteur LED 3000K 78W 8230lm
câble d'alimentation noir de 3000 mm avec prise Schuko (type F)

Source

LED
EEI A++ -A
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90
MacAdam 3
UGR < 13

Dimension

LxlxH : 615x325x046/1945mm

Surface/couleur

Matériau : aluminium, structure fine mate
thermolaquée
Surface noir

Optique

PMMA microprismatique
PMMA transparent (id)

Indice de protection




IP20 / Classe de protection I

Branchement

220-240/AC
incl. Convertisseur avec gestion par capteur en solution autonome

Poids

13,7 kg



Informations sur le produit

Lampadaire LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect, au design plat rectangulaire, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir Base en tôle d'acier thermolaquée. Éclairage indirect représentant 1/3 de l'éclairage direct. Platinas LED inclinées sur le côté indirect pour un éclairage optimal du poste de travail. Éclairage direct par le biais d'un diffuseur spécial LGP en PMMA microprismatique pour un éclairage homogène et une luminosité réduite. Éclairage indirect par le biais d'un diffuseur en PMMA transparent. Luminaire équipé de platinas LED de dernière génération avec une efficacité de 106 lm par W et une indice de rendu des couleurs Ra > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Une flux lumineux sortant de 8230 lm au moins pour 78 W, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI) A++ -A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Une température de couleur de 3000 K. Convertisseur avec gestion par capteur de présence et de luminosité en solution autonome inclus. Gradation par bouton poussoir, plage de variation du flux lumineux : 10% - 100%. Dimensions : Luminaire 615x325x46 mm (lxLxH), footplate 300x500x4 mm (lxLxH), Lampadaire hauteur totale 1950 mm. Poids : 13,7 kg